

**Consulenza e allestimento veicoli speciali, Forniture Industriali ed Attrezzature**  
**Consulenze tecniche ed altre attività tecniche e di Emergenza, Antincendio, Antinfortunistica**

Maritan Srl - Via dei Vivai, 25/B - 35020 Saonara (PD) - PI e CF 04751820285 - Rea PD 415532

Tel e Fax 049 644459 - Cell. 345 2922754 - [info@maritansrl.it](mailto:info@maritansrl.it) - [www.maritansrl.it](http://www.maritansrl.it)

## **Lama da neve mod. 20**

**codice di acquisto in Mepa MRTLNM20**

**Classificazione:** Lama sgombraneve per autoveicoli pick-up ed autocarri cat. N1 con PTT 30 q.li

**Caratteristiche costruttive:** Attrezzatura sgombraneve con speciale struttura portante, agganciabile al mezzo di spinta senza l'ausilio della tradizionale piastra DIN, conforme alle norme CE 91/114 e 78/2009 (sporgenze esterne e protezione dall'urto contro i pedoni)

Lama anteriore in unico pezzo, con sistema antiurto costituito da speciali elastomeri, agenti in trazione sul totale ribaltamento verso l'avanti del versoio con richiamo dello stesso in posizione verticale di lavoro a seguito del superamento dell'ostacolo.

Alerone e coltello raschiante in acciaio antiusura

Verniciatura a forno, con speciale trattamento antiruggine e smalto finale RAL 2011

Tubazioni R2 con raccorderia e innesti rapidi unificati.

**Funzionamento:** idraulico, con cilindri idraulici per l'inclinazione dx/sx e sollevamento/abbassamento.

**Fonti di energia:** centralina elettroidraulica a 12 Volt installabile, sull'attrezzo sgombraneve. In alternativa, apposito impianto idraulico realizzato sul mezzo di spinta.

**Comandi per la movimentazione:** radio comando (parte integrante della centralina elettroidraulica).

**Versione base** supporto meccanico di aggancio rapido da installare in opera sul mezzo, alerone in acciaio, coltello raschiante in acciaio antiusura, bandierine, kit fari supplementari con cambio luce e piede di parcheggio. Certificato di origine della lama.

### **Dimensioni**

larghezza mt 2,05

altezza mt 0,60

larghezza di lavoro mt 1,80

peso con centralina kg 170

